

Số: 426 /TM-TTYT

Chiêm Hóa, ngày 13 tháng 08 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập E- HSM, đánh giá E- HSMT, thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thân lò đốt rác thải y tế nguy hại phục vụ công tác chuyên môn của trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa năm 2024

Tổng dự toán: 245.160.000đồng

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn lập E- HSMT; đánh giá E- HSMT; Thẩm định E- HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Trung tâm để trung tâm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Tài liệu gửi kèm bao gồm : - Hồ sơ năng lực; Thông tin doanh nghiệp bao gồm giấy phép kinh doanh; năng lực thực hiện ở các đơn vị khác.

Báo giá, tài liệu gửi về Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa trước ngày 19/08/2024

- Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Website TTY
- Lưu VT, TC&ĐD &KSNK

GIÁM ĐỐC




Hà Văn Linh

DANH MỤC VÀ YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT, thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 426 ngày 13/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)

STT	Tên, hàng hóa dịch vụ	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Giá thành	Thành tiền
1	Thân lò đốt rác thải y tế nguy hại	<p>- Model: F-1S - Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Thông số kỹ Thuật:</p> <p>- Công suất đốt: 25-35 (kg/h). - Vật liệu vỏ lò + Mặt bên trong lò: A515, dày 10mm. + Mặt bên ngoài lò: SS400 dày 5mm. + Vật liệu sàn lò: Bê Tông chịu nhiệt. + Thể tích bể nước cấp: 400 (Lít) + Thể tích nước làm mát: 120(*) (Lít) + Khối lượng máy: 800 - 950 (kg) + Khối lượng vận hành: 1.000 – 1.200kg.</p> <p>Thùng chứa nước:</p> <p>- Vật liệu: SS400, dày 5mm - Kích thước 300x400x400H(mm)</p> <p>Kích thước Thân lò:</p> <p>- Chiều cao: 2.205 (mm) - Cửa lắp rác: 450 x 450 (mm), SS400, dày 10mm - Cửa thải tro: 250 x 300 ((mm), SS400, dày 10mm.</p> <p>Kích thước đường ống:</p> <p>- Ống cấp nước: Ø 21,7(mm), dày 1,9, ống thép mạ kẽm dày</p>	Hệ thống	01	246.160.000	245.160.000



		<p>2.3mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống thoát nước thân chính: Ø 34,0 (mm), 2,3mm, ống thép mạ kẽm. - Dầu ra nước nóng: Ø 34,0 (mm), dày 2,3 mm. - Mặt bích lắp đầu đốt với thân lò đốt rác: Đường kính ngoài (D) 190mm, tâm lỗ (C) 135mm, số lỗ bu lông: 8, đường kính bu lông (h) 8-11. - Mặt bích lắp bình khí Cylone lò đốt rác thải với thân lò đốt rác: Đường kính ngoài (D) 400mm, tâm lỗ (C) 350mm, số lỗ bu lông: 12, đường kính bu lông (h) 16-19. Khoảng cách tính từ mặt sàn đến vị trí mặt bích lắp bình khí Cylone lò đốt rác thải: Phía mép dưới mặt bích 1500mm, tâm mặt bích 1700mm, mép trên mặt bích 1900mm. <p>Sơn bảo vệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sơn phủ ngoài lò, sơn silicol chịu nhiệt A400 - Sơn chịu nhiệt màu bạc, sơn 2 lớp. - Bảo hành 18 tháng. 					
--	--	---	--	--	--	--	--

